

仕様書

品名	型番	
4K対応 12MP Ultra HD IR フィッシュアイカメラ	IPD-EB8120R	
カメラ		
撮像素子	1/2.3インチ 12MP プログレッシブスキャン CMOS	
最大解像度	4000 (H) x 3000 (V)	
走査方式	プログレッシブ	
電子シャッター	Auto / Manual, 1/4 ~ 1/10000s	
最低被写体照度	0.01Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on)	
S/N比	50dB以上	
ビデオ出力	N/A	
カメラ機能		
IR LED 最大到達距離	10m	
デイ/ナイト	Auto (ICR) / Color / B/W	
逆光補正	BLC / HLC / DWDR	
ホワイトバランス	Auto / Manual	
ゲインコントロール	Auto / Manual	
ノイズリダクション	3D	
プライバシーマスク	最大4エリア	
レンズ		
焦点距離	1.57mm	
F値	F2.2	
フォーカス制御	Manual	
撮像角度	185° /185° /185°	
レンズタイプ	Manual	
マウントタイプ	Board-in タイプ	
ビデオ		
ビデオ圧縮方式	H.264 / MJPEG	
ビデオ解像度	12M(4000 x 3000) / 8M(2880 x 2880) / 6M(2880 x 2160) / 3M(2048 x 1536)	
最大フレーム数	メインストリーム	12M(1~15fps) / 3M(1~30fps)
	サブストリーム	D1 / CIF(1 ~ 30fps)
ビットレート	H.264: 40K ~ 8192Kbps	
表示モード	Original, Panoramic, Double Panoramic, 1+3, Eptz, 4 pictures	
オーディオ		
オーディオ圧縮方式	G.711a / G.711u / PCM	
インターフェース	1/1 channel In/Out (マイク内蔵)	
ネットワーク		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	N/A	
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
互換性	ONVIF, PSIA, CGI	

品名	型番
4K対応 12MP Ultra HD IR フィッシュアイカメラ	IPD-EB8120R
最大ユーザー接続数	20 ユーザ
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
外部インターフェース	
メモリースロット	Micro SD, 最大 64GB
RS485	N/A
アラーム	2/1 channel In/Out
定格	
電源	DC12V, PoE(802.3af)
消費電力	最大 13W (IR ON)
動作環境	-30°C ~ 60°C, 95% RH 以下
IP保護等級	IP67
IK保護等級	IK10
サイズ (W×D×H)	Φ150mm × 50.7mm
重量	0.58kg