

# BOX CAMERA

ボックスカメラ

CNSB TECHNOLOGY Inc. フルHDボックスカメラ

## ING20-1M

本体希望小売価格 132,000円(税抜)






### 特長



- フルHD メガピクセルTDNボックスIPカメラ
- ログレシブスキャン 1/2.9インチ CMOS センサー
- 30FPSまでのフルHD(1920×1080)
- デジタルPTZ、ビデオクロップ、マイクロSDカード対応
- アナログビデオ出力(CVBS)&アラームI/O
- ONVIF プロファイルS
- 双方向オーディオサポート(ADPCM)
- PoE / DC12V

### 外形寸法 (単位:mm)



### 仕様

#### カメラ

イメージセンサー	プログレシブスキャン 1/2.9インチ CMOS 2.0メガピクセル
総解像度	1,920×1,080ピクセル(フルHD)
最低被写体照度	カラー : 0.12ルクス(F1.4)
同期方式	内部同期
S/N比	50dB以上
ホワイトバランス	AWB
ビデオ出力レベル	1.0Vp-p(BNC 75Ω, コンポジット)
レンズ	別売(CSマウント)

#### ビデオ

圧縮方式	同時デュアルコーデック(H.264 / MJPEG)
解像度	1,920×1080@30fps
マルチプロファイルストリーミング	同時ビデオプロファイル×5、各プロファイル毎のコーデックタイプ・解像度・フレームレートを選択
インテリジェントビットレートコントロール	ハイブリッドビットレート制御(VBR+ CBR)
PTZ	デジタルPTZ&ビデオクロップ
イメージ設定	テキストオーバーレイ、プライバシーマスク、インターレース除去フィルタ
モーション機能	3箇所

#### 音声

モノラル(Upstream)	32Kbps G.726 ADPCM, 64Kbps 16bit $\mu$ -law PCM(ライン入力/ マイク入力)
モノラル(Downstream)	64Kbps 16bit $\mu$ -law PCM(ライン出力)

#### ネットワーク

ネットワークプロトコル	- IPv4, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, RARP, PPPoE, RTCP - RTP, RTSP, SDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, UPnP - NTP, DNS, DynDNS
ダイナミックIP	サポート
セキュリティ	- ユーザーID・パスワード保護、IPアドレスフィルタリング - ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ
ストリーミング方式	- RTSP制御情報のための独自の形式でストリーミング - 標準のRTSPストリーミング - HTTPストリーミング

#### 外部端子

アラーム入力/出力	アラームI/O(センサー入力×1、リレー出力×1)
オーディオ	マイク / ライン入力、ライン出力
電源	DC12V入力
データポート	RS-485
ローカルストレージ	Micro SDカード

#### アラーム&イベント

インテリジェントビデオ	モーション検出
アラームトリガー	モーション検出+センサー入力
アラームイベント	動画ファイルのアップロード(FTP)、静止画送信(電子メール)、リレー出力
アラームパッファ(オーディオ/ビデオ)	設定可能なブリアラーム(5~15秒)&ポストアラーム(10~60秒)

#### その他

動作温度/湿度	-10°C ~ 50°C / 8 ~ 80% RH
電源	DC 12V, 0.5A
PoE	IEEE802.3af
外形寸法	65.5(幅)×57.6(高さ)×118.5(奥行き)mm
重量	400g

### LENS レンズ



#### M13VG288IR

本体希望小売価格 オープン価格

パリアフォーカルレンズ / イメージサイズ: 1/3" / 焦点距離: f=2.8 ~ 8mm / 絞り: F1.2-360 / アイリス: DCオートアイリス / デイナイト対応 / 画角: 100.1° × 72.9° ~ 35.8° × 26.8° / ズーム比: 約2.9倍



#### M13VG850IR

本体希望小売価格 オープン価格

パリアフォーカルレンズ / イメージサイズ: 1/3" / 焦点距離: f=8 ~ 50mm / 絞り: F1.6-360 / アイリス: DCオートアイリス / デイナイト対応 / 画角: 33.5° × 25.1° ~ 5.6° × 4.2° / ズーム比: 約6.3倍